

## CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE ERGOTORQUEPRÉCISION® 1/2", 80-420 NM - AVEC CERTIFICAT D'ÉTALONNAGE

RÉFÉRENCE : 516.1482ETAL EAN : 4042146689158



- Tolérance de déclenchement :  $\pm 3$  % de la valeur réglée
- Précision garantie jusqu'à 5 000 déclenchements
- Pour le serrage contrôlé à droite et à gauche
- Le changement de sens se fait par l'inversion du carré d'entraînement
- Double graduation en Nm et lbf ft pour un réglage précis
- Cliquet robuste 30 dents
- Vernier pour un ajustement en finesse et précision
- Fenêtre de lecture avec fonction loupe
- Déclenchement sensitif et sonore lorsque le couple de serrage est atteint
- Réglage rapide et précis en tournant la poignée
- Verrouillage sûr à la poignée
- Poignée ergonomique bi-matière
- Carré d'entraînement avec bille de verrouillage selon DIN 3120 / ISO 1174
- Numéro de série individuel
- Livrée avec un certificat de calibrage selon norme DIN EN ISO 6789 : 2017

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Carré d'entraînement en pouce | 1/2"                                     |
| Code EAN                      | 4042146689158                            |
| Dents                         | 30 dents                                 |
| Dimension D                   | 45,0 mm                                  |
| Graduation Nm                 | 1,00                                     |
| Hauteur H                     | 23,0 mm                                  |
| Longueur totale L en mm       | 678,0 mm                                 |
| Matière                       | Acier                                    |
| Norme                         | DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789:2017 |
| Plage d'utilisation en Lbf-ft | 60 - 310                                 |
| Plage d'utilisation en Nm     | 80-420 Nm                                |
| Poignée                       | Poignée bi-composant                     |
| Poids                         | kg                                       |