

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE ERGOTORQUEPRÉCISION® AVEC INVERSEUR, 1/2" - 20-100 NM + CERTIFICAT D'ÉTALONNAGE

RÉFÉRENCE : 516.1532ETAL EAN : 4042146689189

- Tolérance de déclenchement : ± 3 % de la valeur réglée
- Précision garantie jusqu'à 5 000 déclenchements
- Pour le serrage contrôlé à droite
- Verrouillage pour le serrage à gauche sans déclencheur
- Double graduation en Nm et lbf ft pour un réglage précis
- Vernier pour un ajustement en finesse et précision
- Fenêtre de lecture avec fonction loupe
- Déclenchement sensible et sonore
- Cliquet robuste 36 dents
- Système d'éjection des douilles
- Réglage rapide et précis en tournant la poignée
- Verrouillage sûr à la poignée
- Poignée ergonomique bi-matière
- Carré d'entraînement avec bille de verrouillage selon DIN 3120 / ISO 1174
- Numéro de série individuel
- Livrées avec un certificat de calibrage selon norme DIN EN ISO 6789 : 2017

Carré d'entraînement en pouce	1/2"
Code EAN	4042146689189
Dents	36 dents
Dimension D	45,0 mm
Graduation Nm	0,50
Hauteur H	23,0 mm
Longueur totale L en mm	412,0 mm
Norme	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789:2017
Plage d'utilisation en Lbf-ft	8 - 75
Plage d'utilisation en Nm	20-100 Nm
Poignée	Poignée bi-composant
Poids	910 g