

CLÉ À CHOC PNEUMATIQUE MONSTER 3/4", 1690 NM

RÉFÉRENCE : 515.3785

EAN : 4042146694015



- Poignée antidérapante Soft Grip (tuyau de sortie d'air en option)
- Sortie d'air vers le bas de la poignée
- Inverseur rotatif gauche/droite
- Utilisation facile
- 3 réglages de couple pour serrage
- Peu de vibrations
- Mécanisme de frappe à double marteau haute performance
- Poignée isolée contre le froid
- Livrée avec un raccord rapide 1/4"
- Boîtier ultra-léger en aluminium
- Carré d'entraînement avec bille de maintien selon DIN 3120 / ISO 1174-1

Bruit max à vide	104 dbA
Bruit max en sollicitation	88 dbA
Carré d'entraînement en pouce	3/4"
Code EAN	4042146694015
Consommation d'air	178 L/min
Couple de serrage recommandé	542 Nm
Couple maximal de desserrage	1690 Nm
Couple maximal de serrage 1	1 = 510 Nm
Couple maximal de serrage 2	2 = 680 Nm
Couple maximal de serrage 3	3 = 931 Nm
Diamètre minimum du tuyau	1/2" - 12,7 mm
Filetage de raccord	1/4"PT
Largeur B	175,0 mm
Longueur totale L en mm	200,0 mm
Matière	Aluminium
Norme	DIN EN ISO 28927-2

Poignée	Poignée Soft Grip antidérapante
Pression de service	max. 6,3 bar
Taille maximale du filetage	M 16
Vitesse de rotation à vide en T/mn	7930 Tr/min
Vibrations	< 13,56 m/s ²
Poids	2,20 kg

