

## MODULE DE PINCE AMPÈREMÉTRIQUE

RÉFÉRENCE : 713.1128

EAN : 4042146489642

- Pour courant alternatif et continu
- CAT II
- Ouverture maximale de la pince à 45 mm
- Pour câble de diamètre maximal 40 mm
- Arrêt automatique après 15 minutes
- Ecran LCD
- Livrée avec pointes, sondes de température et sacoche de transport
- 3 piles AAA incluses



<b>Affichage</b>	Affichage LED
<b>Alimentation</b>	3 x piles AAA 1,5 V (incluses)
<b>Code EAN</b>	4042146489642
<b>Courant alternatif</b>	400 A, 1000 A
<b>Courant continu</b>	400 A, 1000 A
<b>Matière</b>	Coque en matière plastique
<b>Mesure de fréquence</b>	100 kHz
<b>Mesure de résistance</b>	32 Megaohm
<b>Ouverture maximale de la pince (A) en mm</b>	45,0 mm
<b>Température de mesure de précision</b>	-40 °C / +750 °C
<b>Température de stockage</b>	10° à +50° C (50° à 122° F)
<b>Température d'utilisation</b>	+5° à +35°C
<b>Tension alternative</b>	700 V
<b>Tension continue</b>	1000 V
<b>Pièces dans le set</b>	3 pièces
<b>Poids</b>	560 g

Capacité

40 uF

RÉF	EAN	PRODUIT
 713.1300	4042146650394	Module vide 1/3