

PERCEUSE PNEUMATIQUE AVEC POIGNÉE LATÉRALE, MANDRIN 1,5-13 MM

RÉFÉRENCE : 515.3035

EAN : 4042146156346

- Poignée antidérapante Soft Grip
- Sortie d'air vers le bas de la poignée
- Mandrin auto-serrant
- Inverseur rotatif gauche/droite
- Idéale pour les travaux avec des matériaux très durs
- Pour forets à dépointer, disques à poncer...
- Réglage de vitesse continu
- Système d'atténuation des vibrations
- Utilisation à deux mains, poignée pivotante à 360° et blocable
- Boîtier ultra léger en PVC résistant
- Livrée avec un raccord rapide 1/4"



| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Bruit max à vide | 95 dbA |
| Bruit max en sollicitation | 87 dbA |
| Capacité du mandrin (mm) | 1,5 - 13 mm |
| Code EAN | 4042146156346 |
| Consommation d'air | 113 L/min |
| Diamètre minimum du tuyau | 3/8" - 10 mm |
| Filetage de raccord | 1/4"NPT |
| Forme | En pistolet |
| Hauteur en mm | 160,0 mm |
| Largeur en mm | 150,0 mm |
| Longueur totale en mm | 200,0 mm |
| Puissance en Watt | 330 W |
| Norme | DIN EN ISO 28927-5 |
| Poignée | Poignée isolée contre le froid |
| Pression de service | max. 6,3 bar (90 psi) |

Vitesse de rotation à vide en T/mn 450 Tr/min

Vibrations < 0,80 m/s²

Poids 1,60 kg
