

MEULEUSE D'ANGLE PNEUMATIQUE, MANDRIN 6 MM

RÉFÉRENCE : 515.5420

EAN : 4042146756294

- Pour les travaux de ponçage, de polissage et de gravure
- Version coudée
- Sortie d'air vers le bas de la poignée
- Design ergonomique pour un travail à une main
- Pour fraises HM, mini disques à tronçonner et disques à meuler
- Levier de commande avec arrêt de sécurité
- Réglage de vitesse continu
- Système d'atténuation des vibrations
- Livrée avec un raccord rapide 1/4"



Attribut de fonction 1	Verrouillage de sécurité
Bruit max à vide	101 dbA
Bruit max en sollicitation	90,0 dbA
Code EAN	4042146756294
Consommation d'air	350 L/min
Diamètre minimum du tuyau	3/8" - 10 mm
Filetage de raccord	1/4"NPT
Forme	En angle
Largeur B	85,0 mm
Longueur totale L en mm	200,0 mm
Mandrin	6,0 mm
Puissance en Watt	370 Watt
Norme	DIN EN ISO 28927-12
Pression de service	max. 6,3 bar (90 psi)
Vitesse de rotation à vide en T/mn	18000 Tr/min
Vibrations	< 4,4 m/s ²
Poids	780 g

