

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE ERGOTORQUEPRÉCISION® AVEC INVERSEUR, 1/2" - 80-420 NM

RÉFÉRENCE : 516.1582

EAN : 4042146228265



- Tolérance de déclenchement : ± 3 % de la valeur réglée
- Précision garantie jusqu'à 5 000 déclenchements
- Pour le serrage contrôlé à droite
- Verrouillage pour le serrage à gauche sans déclencheur
- Double graduation en Nm et lbf ft pour un réglage précis
- Vernier pour un ajustement en finesse et précision
- Fenêtre de lecture avec fonction loupe
- Déclenchement sensible et sonore
- Cliquet robuste 36 dents
- Système d'éjection des douilles
- Réglage rapide et précis en tournant la poignée
- Verrouillage sûr à la poignée
- Poignée ergonomique bi-matière
- Carré d'entraînement avec bille de verrouillage selon DIN 3120 / ISO 1174
- Numéro de série individuel
- Livrées avec un certificat de calibrage selon norme DIN EN ISO 6789 : 2017

| | |
|-------------------------------|--|
| Affichage | Échelle (mécanique) |
| Attribut de fonction 1 | avec verrouillage Quick Lock |
| Carré d'entraînement en pouce | 1/2" |
| Code EAN | 4042146228265 |
| Dents | 36 dents |
| Dimension D | 45,0 mm |
| Graduation Nm | 1,00 |
| Hauteur H | 23,0 mm |
| Longueur totale L en mm | 678,0 mm |
| Matière | Corps acier robuste laqué rouge |
| Norme | DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789:2017 |
| Plage d'utilisation en Lbf-ft | 60 - 310 |
| Plage d'utilisation en Nm | 80-420 Nm |



Fiche Produit

Poignée

Poignée bi-composant

Tolérance de déclenchement

Tolérance de déclenchement +/-3%

Poids

2,10 kg